

VersaStudio

BY2-20

DTF nyomtató

A tervezéstől a nyomtatásig, találgatás nélkül

Konzisztens, megbízható DTF gyártáshoz tervezve



KOMPAKT DTF RENDSZER

INTEGRÁLT SZOFTVER

ÖNÁLLÓ VÁGÁS



Megbízható mindennapi DTF gyártás

- ▶ Az ellenőrzött festék elhelyezés és a stabil nyomtatófej-teljesítmény megbízható kimenetet biztosít.
- ▶ A kettős fehér festék konfiguráció segít fenntartani a denzitást és az élességet a hosszabb futtatások során.
- ▶ Az automatizált karbantartási funkciók segítenek csökkenteni az állásidőt, és támogatják a stabil termelést.



Csatlakoztatott tervezési-nyomtatási munkafolyamat

- ▶ A Roland DG Connect Designer támogatja a grafika előkészítését, tisztítását és a nyomtatásra kész fájll beállítást.
- ▶ A VersaWorks 7 kezeli a színes, fehér rétegeket és az átlátszó PNG gyártási munkafolyamatokat.
- ▶ Az automatizált hordozóbeállítás támogatja a pontos beigazítást és csökkenti a kimeneti torzulást.



Sokoldalú ruházati és grafikai lehetőségek

- ▶ Gyártson transzferet pamuthoz, poliészterhez, farmerhez, nejlonhoz, rayonhoz és kevert szövetekhez.
- ▶ Támogatja a DTF nyomtatási és önálló vágási alkalmazásokat egyetlen kompakt készülékben.
- ▶ Grafika készítése pólókhöz, sportruházathoz, táskákhoz, HTV munkákhoz és textil alkalmazásokhoz

További jellemzők

- + A kompakt, gyártásra kész kialakítás hatékony telepítést tesz lehetővé kiskereskedelmi, stúdió és kisüzemi környezetekben.
- + A Roland DG Connect támogatja a nyomtató felügyeletét, a karbantartás nyomon követését és a működési állapot távoli láthatóságát.
- + Az S-PG2 festékek támogatják az éles részleteket, az erős fehér fedettséget és a megbízható mosási tartósságot a ruházati grafikákon.
- + Az önálló vágás támogatja a feliratozást, a számozást, a HTV grafikákat és a további csak vágás gyártási munkafolyamatokat.

Műszaki adatok

		BY2-20
Nyomtatási módszer		Piezo-tintasugaras módszer
Méretek		1069 mm × 787 mm × 622 mm (42,09 in. × 30,99 in. × 24,49 in.)
Súly		66 kg (145,51 lb.)
Média	Szélesség	150 – 515 mm (5,91 – 20,27 in.)
	Vastagság	Max. 1,0 mm (39,3 mil) hordozóval, nyomtatáshoz Max. 0,4 mm (15,7 mil) hordozóval és 0,22 mm (8,6 mil) hordozó nélkül, vágáshoz
	Tekerics külső átmérője	Max. 150 mm (5,9 in.)
	Tekerics súlya	Max. 6 kg (13,22 lb.)
	Tekerics belső átmérője	76,2 mm (3 in.) vagy 50,8 mm (2 in.)
Nyomtatási/vágási szélesség ¹		Max. 480 mm (18,89 in.)
Festék	Típus	S-PG2 FESTÉK 250 ml vagy 500 ml kazetta
	színek	Öt szín (cián, magenta, sárga, fekete és fehér [×2])
Felbontás		Max. 1440 dpi
Vágási sebesség		10 – 150 mm/mp (0,4 – 5,9 in./mp)
Csatlakoztathatóság		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatikus kapcsolás)
Energiatakarékos funkció		Automatikus alvás funkció
Névleges bemenet		100 – 240 V AC 50/60 Hz 2,1 A
Energiafogyasztás	Működés közben	Kb. 185 W
	Alvó mód	Kb. 32 W
Akusztikus zajszint	Működés közben	62 dB (A) vagy kevesebb
	Készenléti módban	60 dB (A) vagy kevesebb
Mellékelt tételek		Tápkábel, médiatartók, cserepenge a laplevágó késhez, felhasználói kézikönyv, szoftver (VersaWorks, Roland DG Connect) stb.

1. A nyomtatás vagy vágás hossza a program korlátozásaitól függően változik.