

VersaStudio BY2-20

Принтер DTF

От дизайна до печати, без всяких догадок

Создан для стабильного и надежного производства DTF-печати



КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА DTF

ВСТРОЕННОЕ ПО

АВТОНОМНАЯ РЕЗКА



Надежное повседневное производство DTF-печати

- ▶ Контролируемая подача чернил и стабильная работа печатающей головки обеспечивают надежную производительность.
- ▶ Конфигурация с двумя картриджами белых чернил помогает сохранять плотность и четкость при длительном использовании.
- ▶ Автоматизированные функции технического обслуживания помогают сократить время простоя и поддерживают стабильное производство.



Объединенный рабочий процесс от дизайна до печати

- ▶ Roland DG Connect Designer поддерживает подготовку изображений, очистку и настройку файлов для печати.
- ▶ VersaWorks 7 управляет рабочими процессами создания цветных, белых слоев и прозрачных PNG-файлов.
- ▶ Автоматическая регулировка материала обеспечивает точное выравнивание и уменьшает перекося на выходе.



Универсальные варианты для одежды и графики

- ▶ Создавайте переводные материалы для хлопчатобумажных, полиэстеровых, джинсовых, нейлоновых, вискозных и смесовых тканей.
- ▶ Поддержка DTF-печати и автономной резки на одной компактной машине.
- ▶ Создавайте графику для футболок, спортивной одежды, сумок, рекламных роликов и текстильных изделий

Дополнительные функциональные возможности

- + Компактная конструкция, готовая к производству, обеспечивает эффективную установку в розничной торговле, студиях и небольших производственных помещениях.
- + Roland DG Connect поддерживает удаленный мониторинг принтера, отслеживание технического обслуживания и просмотр рабочего состояния.
- + Чернила S-PG2 обеспечивают четкую детализацию, стойкое покрытие белым цветом и надежную стойкость графики на одежде при стирке.
- + Автономная резка поддерживает нанесение надписей, нумерацию, графику высокой точности и дополнительные производственные процессы только для резки.

Технические характеристики

		BY2-20
Способ печати		Пьезоэлектрическая струйная печать
Габариты		1069 мм × 787 мм × 622 мм
Вес		66 кг
Носители	Ширина	От 150 до 515 мм
	Толщина	Макс. 1,0 мм с подложкой Макс. 0,4 мм с подложкой и 0,22 мм без подложки для резки
	Внешний диаметр рулона	Макс. 150 мм
	Вес рулона	Максимум 6 кг
	Диаметр втулки рулона	76,2 мм или 50,8 мм
Ширина печати/резки ¹		Максимум 480 мм
Чернила	Тип	Картридж с чернилами S-PG2 объемом 220 мл или 500 мл
	Цвета	Пять цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный и белый [×2])
Разрешение		Максимум 1440 точек на дюйм
Скорость резки		От 10 to 150 мм/сек
Возможности установления связи		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, автоматическое переключение)
Функция энергосбережения		Функция автоматического перехода в спящий режим
Номинальное напряжение		100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 2,1 А
Потребление энергии	В процессе эксплуатации	Около 185 Вт
	Спящий режим	Прибл. 32 Вт
Уровень акустического шума	В процессе эксплуатации	62 дБ (А) или меньше
	В режиме ожидания	60 дБ (А) или меньше
Комплект поставки		Шнур питания, держатели для материалов, сменное лезвие для разделительного ножа, Руководство пользователя, программное обеспечение (VersaWorks, Roland DG Connect) и т.д.

1. Длина области печати или резки зависит от ограничений программы