DGXPRESS
ER-642 / ER-641

Doskonałe kolory i wydajność

DRUK EKOSOLWENTOWY | WYSOKA WARTOŚĆ | WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Zoptymalizowana konstrukcja dla doskonałej wartości

- Osiągnij wysoką rozdzielczość przy mniejszej liczbie pasm dzięki nowej technologii szybkiej kontroli danych, która maksymalizuje wydajność głowic drukujących.
- Dzięki dwuprzebiegowej konfiguracji drukowania można osiągnąć prędkości do 76,1 m^2/h na ploterze ER-642 i 43,5 m^2/h na ploterze ER-641.

Ulepszone funkcje wydajności z myślą o Tobie

- Zintegrowane nawijarki umożliwiają bezobsługową pracę w długich cyklach.
- Utrzymuj urządzenie w doskonałym stanie dzięki łatwym w obsłudze opcjom samodzielnej konserwacji.
- Dodatkowy dosuszacz umożliwia osuszanie atramentu podczas szybkiego drukowania.

Druk w wysokiej rozdzielczości

- Za każdym razem zachwycaj swoich klientów niezawodnymi, wysokiej jakości atramentami CMYK.
- Oprogramowanie VersaWorks True Rich Color umożliwia odwzorowanie żywych i precyzyjnych kolorów, nawet przy użyciu tylko zestawu atramentów CMYK.
- Zaawansowana funkcja Roland Intelligent Pass Control 2 w ploterze ER-642 zapewnia gładsze kolory, mniejsze paskowanie przy dużych prędkościach oraz lepszą jakość obrazu, stabilność i kontrolę przebiegu przejść tonalnych.

Dowiedz się więcej pod adresem www.rolanddg.eu

Funkcje dodatkowe

+ Dołączone oprogramowanie VersaWorks RIP z wieloma funkcjami zwiększającymi wydajność.
+ Precyzyjnie zaprojektowane, aby zapewnić wyjątkową jakość obrazu w bardzo atrakcyjnej cenie.
+ Dzięki imponująco oszczędnemu atramentowi D-EA2, który zmniejsza koszty eksploatacji o około połowę w porównaniu z atramentami konwencjonalnymi, oraz niezawodnemu sprzętowi możesz obniżyć koszty i zwiększyć marże.
+ Profile do drukowania są dostępne do bezpłatnego pobrania dla najpopularniejszych rodzajów nośników stosowanych w Twojej branży.

Specyfikacje techniczne

		ER-642	ER-641
Rozmiar		64”	64”
Masa		188 kg	185 kg
Wymiary		2886 × 748 × 1415 mm (113,7 × 29,5 × 55,8”)	2886 × 748 × 1415 mm (113,7 × 29,5 × 55,8”)
Nośniki	**Szerokość**	259 do 1625 mm (10,2 do 64”)	259 do 1625 mm (10,2 do 64”)
	Grubość	Maks. 1,0 mm z powłoką, do druku	Maks. 1,0 mm z powłoką, do druku
	Średnica zewnętrzna rolki	Maks. 250 mm	Maks. 250 mm
	Masa rolki	Maks. 45 kg	Maks. 45 kg
	Średnica gilzy	76,2 mm lub 50,8 mm	76,2 mm lub 50,8 mm
Atrament	**Atramenty**	4 kolory (cyjan, magenta, żółty, czarny)	4 kolory (cyjan, magenta, żółty, czarny)
	Pojemność	Wkład 500 ml (D-EA2)	Wkład 500 ml (D-EA2)
Rozdzielczość		Maks. 1200 dpi	Maks. 1200 dpi
Prędkość drukowania		Maks. 76,1 m^2/h	Maks. 43,5 m^2/h
Procesor RIP (w komplecie)		VersaWorks	VersaWorks

Roland DG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, materiałów lub akcesoriów bez uprzedzenia. Rzeczywista wydajność może się różnić. Aby uzyskać optymalną jakość wydruków, może być wymagana okresowa konserwacja elementów krytycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Roland DG. Brak gwarancji czy poręczeń wynikających z innych przesłanek niż wyraźnie określone przez producenta. Roland DG nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia przypadkowe lub wtórne, dające się przewidzieć lub nie, spowodowane przez wady w takich produktach. Powielanie lub wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim jest regulowane prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klienci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i są odpowiedzialni za wszelkie ich naruszenia.