Roland

PLOTER PŁASKI UV-LED

VersaOBJECT

EU-1000MF

Odpowiedni ploter płaski
Odpowiednia cena

4 LUB 6 KOLORÓW

DO 96 MM WYSOKOŚCI

MAKS. POWIERZCHNIA DRUKU 2440 X 1220 MM (*1)

HQ Wysoka wydajność i jakość

- Drukuj do dziewięciu płyt 1,2 m x 2,4 m na godzinę w kolorach CMYK lub drukuj cztery płyty 1,2 m x 2,4 m na godzinę w kolorach CMYK+biały w trybie standardowym.
- Technologia druku kropli o zmiennej wielkości i ustawienia True Rich Color łączą precyzyjne krople z żywymi i naturalnymi kolorami, zapewniając najlepszą jakość druku.

Wszechstronność druku bezpośrednio na przedmiotach

- Drukuj bezpośrednio na pełnych płytach 1,2 m x 2,4 m do dużych szyldów, ekspozytorów i innych profesjonalnych grafik.
- Maksymalna wysokość druku to 96 mm, dzięki czemu można pracować z unikalnymi podłożami.
- Drukuj na akrylu, drewnie, PVC, PETG, piance, płycie aluminiowej i innych materiałach.

UF Funkcje zorientowane na użytkownika

- Atramenty z certyfikatem Greenguard Gold mają niski poziom LZO i są bezpieczne w pomieszczeniach.
- W zestawie z oprogramowaniem VersaWorks RIP - najbardziej wydajnym i intuicyjnym oprogramowaniem RIP firmy Roland DG dostępnym do tej pory.
- Zawiera jonizator materiału, który ogranicza ładunki elektrostatyczne i zapewnia dokładność nanoszenia atramentu.
- Wbudowane czujniki i wyłączniki awaryjne zwiększają bezpieczeństwo operatora.

Dowiedz się więcej pod adresem www.rolanddg.eu

Funkcje dodatkowe

+ Drukuj przy użyciu niedrogich atramentów w porównaniu z innymi atramentami UV do wielkoformatowych ploterów płaskich dostępnych na rynku.
+ Łatwe ładowanie atramentu umożliwia uzupełnianie 2,5-litrowych zasobników atramentu w trakcie pracy, zapewniając wysoką wydajność i objętość druku.
+ Dodaj lakier punktowy, aby uzyskać oszałamiające wykończenie.
+ 4-strefowe elektroniczny stół podciśnieniowy automatycznie zasysa powietrze i podrzymuje materiał w określonych obszarach.
+ Elektromagnetyczne kołki pozycjonujące zapewniają dokładne pozycjonowanie materiału, a dodatnie ciśnienie powietrza pomaga użytkownikom w ładowaniu materiałów arkuszowych.
+ Chłodzenie cieczą wydłuża żywotność lampy LED, jednocześnie usprawniając procesy utwardzania druku.

Specyfikacje techniczne

		EU-1000MF
Nośniki	Szerokość	Maks. 2440 mm
	Długość	Maks. 1,220 mm
	Grubość	Maks. 95 mm
	Masa	Maks. 45 kg/m^2
	Maks. szerokość/ długość druku (*1)	Maks. 2440 mm x 1120 mm
Atrament	Typ	E-US
	Kolory	6 kolorów (cyjan, magenta, żółty, czarny, biały, lakier)
	Pojemność zbiornika	2,5 l
	Pojemność butelki	Butelki 1-litrowe
	Konfiguracje	4-kolorowy CMYK 6-kolorowy CMYKWhGl
Masa maszyny		1300 kg
Rozdzielczość		Maks. 720 x 1200 dpi
W komplecie		Przewód zasilający, instrukcja obsługi (do pobrania), oprogramowanie RIP (do pobrania), napęd USB z oprogramowaniem PrintExp (oprogramowaniem sterującym drukarką), okulary itp.

**1 Maksymalna powierzchnia druku może zostać rozszerzona do 2440 mm x 1220 mm.*

Roland DG Care

Rozwijaj swój biznes z pełnym spokojem, dzięki renomowanemu serwisowi posprzedażnemu Roland DG. Gwarancje Roland DG Care obejmują znacznie więcej niż tylko konserwację urządzenia.

- Technicy serwisu przeszkoleni u producenta
- Szybka instalacja i pierwsze uruchomienie
- Fachowe doradztwo i szkolenia