



EEN ANDER NIVEAU

GESCHAPEN DOOR PERFECTIONISTEN, VOOR PERFECTIONISTEN



De **VersaUV LEC2-330/640** biedt een ongeëvenaarde **UV-print & cut** kwaliteit, fantastische kleurweergave, geïntegreerd precisie snijden en uitgebreide mediacompatibiliteit.


De **VersaUV LEC2-330** is de perfecte machine voor realistische verpakkingsmock-ups, proofs en premium labels. Gebruik de **VersaUV LEC2-640** voor verbluffende en opvallende signalisatie, banners, POP-displays, etalages – en meer.

Bezoek www.rolanddg.eu
voor meer informatie



TOPKWALITEIT

Fijne details worden met absolute precisie gereproduceerd dankzij een innovatieve printkop die het afvuren en regelen van de inkt optimaliseert. De nieuwe, krachtigere LED-lampen zorgen ervoor dat de inkt nog sneller uithardt.




ALLES-IN-EEN OPLOSSING

LEC2-330/640 roll-to-roll machines kunnen printen, snijden, perforeren, lakken, embossen, speciale getextureerde UV-inkteffekten toevoegen en decals voor 3D-objecten produceren.



VEELZIJDIGE INKTCONFIGURATIES

ECO-UV EUV5 inkten zijn verkrijgbaar in CMYK, Oranje, Rood, hoogdekkende Wit, Gloss, Primer en Decal-release Primer en EUVS inkten zijn verkrijgbaar in CMYK, en hoogdekkende Wit.



UITGEBREIDE MEDIACOMPATIBILITEIT

LEC2-330/640 in combinatie met ECO-UV EUV5- en EUVS-inkten kan printen op een verscheidenheid aan substraten, waaronder folies, BOPP, PE, PET-folie, raamfolies, backlit, PVC, banners en meer.



LEC2-330: IDEAAAL VOOR REALISTISCHE VERPAKKINGSMOCK-UPS EN PREMIUM LABELS



LEC2-640: IDEAAAL VOOR UITSTEKENDE, HIGH-END DISPLAYS EN GRAPHICS

Specificaties

Model		LEC2-330	LEC2-640
Printmethode		Piëzo inkjet	
Media	Breedte	182 tot 762 mm (7,2 tot 30 inch)	210 tot 1625 mm (8,3 tot 64 inch)
	Dikte	Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen. Max. 0.4 mm (16 mil) met schutblad en 0,22 mm (9 mil) zonder schutblad, voor het snijden	
	Buitenafmetingen rol	Max. 210 mm (8,3 inch)	
	Gewicht rol	Max. 25 kg (55 lb.)	Max. 40 kg (88,2 lb.)
	Diameter kern ¹	76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 in.)	
Print/snijbreedte ²		Max. 736 mm (29 in.)	Max. 1600 mm (63 inch)
Inkt	Type	ECO-UV (EUV5) 220 ml cassette (Wit en decal primer) ECO-UV (EUV5) 500 ml cassette (cyaan, magenta, geel, zwart, oranje, rood, glans en primer)	
	Kleuren	8 kleuren; (CMYK, Or, Re, Wh en Gl) 7 kleuren; (CMYK, Or, Re en Wh x2) 7 kleuren; (CMYK, Or, Re en Wh) en Pr 7 kleuren; CMYK, Re, Wh en Gl) en Pr Stickeroplossing; (CMYK, Wh en Gl x2) en Decal Pr Zes kleuren; (CMYK, Wh x 2 en Gl) en Pr Zes kleuren; (CMYK, Wh x 2 en Gl x 2) Vier kleuren; (CMYK x 2) EUV5 (CMYK en Wh) met EUV5 (Re, Or en Gl) EUV5 (Wh) met EUV5 (CMYK, Re, Or en Gl) EUV5 (CMYK en Wh) met EUV5 (Re, Pr en Gl) EUV5 (Wh) met EUV5 (CMYK, Re, Pr en Gl)	
Inktdroogsysteem		Ingebouwde UV-LED lamp	
Printresolutie (dpi)		Max. 1.440 dpi	
Snijnsnelheid		10 tot 300 mm/s (0,4 tot 11,8 inch/s)	
Meskracht ³		30 tot 500 gf	
Voeding		AC 100 tot 240 V ±10%, 3,0 A, 50/60 Hz	AC 100 tot 240 V ±10%, 3,2 A, 50/60 Hz
Afmetingen (met stand)		1945 (B) x 781 (D) x 1316 (H) mm (77 [B] x 31 [D] x 52 [H] in.)	2819 (B) x 781 (D) x 1316 (H) mm (111 [B] x 31 [D] x 52 [H] in.)
Gewicht (met stand)		125 kg (275,6 lb.)	163 kg (359,3 lb.)

De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

¹ De mediahouders van dit apparaat zijn uitsluitend bestemd voor media met een binnendiameter van de papieren buis (kern) van 76,2 mm (3 inch). Voor het gebruik van 50,8 (2 inch) media zijn optionele koppelingen nodig.

² De print- of snijlengte is afhankelijk van de beperkingen van het programma.

³ 500 gf is de maximale onmiddellijke meskracht. De meskracht moet worden ingesteld volgens details zoals de dikte van de media.

Geniet van de gemoedsrust van een van de meest uitgebreide garantiepakketten in de industrie, ingegrepen bij de LEC2-330/ 640.

Standaard krachtige en intuïtieve VersaWorks 6 RIP software met talrijke functies om de printproductie te versnellen.

Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een optimale uitvoerbaarheid kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg geïmpliceerd dan uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk.

Accessoires	
Standaard accessoires	VersaWorks 6 RIP Software, Roland DG Printer Status Monitor, speciale standaard, voedingskabel, mes, meshouder, mediaklemmen, mediahouders, reservemes voor afsnijmes, reinigingsvloeistof, aftapfles, gebruikershandleiding etc.
Opties	
UV-inkt	EUV5-5CY Cyaan, 500 ml
	EUV5-5MG Magenta, 500 ml
	EUV5-5YE Geel, 500 ml
	EUV5-5BK Zwart, 500 ml
	EUV5-5OR Red, 500 ml
	EUV5-5RE Gloss, 500 ml
	EUV5-5GL Gloss, 500 ml
	EUV5-5PR Primer, 500 ml
	EUV5-WH Wit, 220 ml
	S-UD-PR Decal Primer, 220 ml
Reinigingsvloeistof	EUVS CMYK + Wit, 220 ml
	SL-CL Reinigingsvloeistof, 220 ml
Messen	ZEC-U5032 Voor signalisatievinyl, fluorescerende en reflecterende folie, 2 st.
	ZEC-U3050 Voor dikker materiaal zoals zandstralen, karton of dik vinyl, 5 st.
Meshouders	XD-CH3 Harsmeshouder met mesdiepte-instelling
	XD-CH4 Meshouder met regelbare diepte, lichtmetalen punt – Blauw, Oranje, Rood
BOFA	L204448202 Luchtzuiveringseenheid
Automatisch take-up unit	TU4-64 Take-up unit voor LEC2-640
	TU4-30 Take-up unit voor LEC2-330
Verlengtafel*	ET-30 Voor LEC2-330 voor het bedrukken van semi-rigide media zoals karton voor verpakkingssmock-ups
	ET-64 Voor LEC2-640 om af te drukken op halfstijf materiaal zoals karton voor verpakkingssmock-ups
Spanstang*	TB-30 Voor LEC2-330 voor het bedrukken van dunne folies die gebruikt worden voor flexibele verpakkingen

*TB-30 en ET-30 kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
TU4-30 is vereist met TB-30 om goed te kunnen functioneren.
Voor volledige specificaties zie www.rolanddg.eu

