



FARKLI BİR SEVİYE

MÜKEMMELİYETÇİLER TARAFINDAN
MÜKEMMELİYETÇİLER İÇİN ÜRETİLMİŞTİR



UV baskıyı ve kesimi farklı bir seviyeye taşıyan **VersaUV LEC2-330/640** serisi, benzersiz UV baskı kalitesi, üstün renk üretimi, entegre edilmiş hassas kesim ve kapsamlı baskı malzemesi uyumluluğu sağlamaktadır.


VersaUV LEC2-330 gerçekçi ambalaj modelleri, prova baskıları ve yüksek kaliteli etiketler yaratmak için mükemmel bir cihazdır. **VersaUV LEC2-640** serisini etkileyici tabelalar, afişler, teşhir stantları, cam grafikleri ve dikkat çekici daha birçok ürün için kullanın.

Daha fazla bilgi için
www.rolanddg.eu
adresini ziyaret edin



BİRİNCİ SINIF

Mürekkep püskürtme ve kontrol işlemlerini optimize eden yenilikçi baskı kafası sayesinde ince detaylar tam hassaslıkla oluşturulur. Yeni güçlü LED lambaları, mürekkebin kuruma işlemini çok daha hızlandırır.




HEPSİ BİR ARADA ÇÖZÜM

LEC2-330/640 rulodan ruloya cihazları baskı yapabilir, normal ya da delikli kesim yapabilir, vernikleyebilir, kabartabilir, özel dokulu UV mürekkep efektleri ekleyebilir ve 3B nesneler için çıkartmalar oluşturabilir.



ÇOK YÖNLÜ MÜREKKEP YAPILANDIRMALARI

ECO-UV EUV5 mürekkepleri, CMYK, Turuncu, Kırmızı, yüksek opaklığa sahip Beyaz, Glos, Primer ve Çıkartma Ayırma Primeri olarak mevcuttur – işletmeniz için en doğru yapılandırmayı seçin.



KAPSAMLI BASKI MALZEMESİ UYUMLULUĞU

ECO-UV EUV5 mürekkepleriyle birleştirilen LEC2-330/640, folyo, BOPP, PE, PET filmi, cam filmleri, arkadan aydınlatmalar, PVC, afiş ve daha birçok malzeme üzerine baskı yapabilir.



LEC2-330: GERÇEKÇİ AMBALAJ MODELLERİ VE YÜKSEK KALİTELİ ETİKETLER



LEC2-640: SEÇKİN, YÜKSEK KALİTELİ GÖRÜNTÜLER VE GRAFİKLER İÇİN İDEAL

Teknik Özellikler

Model	LEC2-330	LEC2-640
Baskı metodu	Piezo ink-jet	
Baskı malzemesi	Genişlik	182 ila 762 mm (7,2 ila 30 inç)
	Kalınlık	Maks. Baskı için astarla 1,0 mm (39 mil). Maks. Kesim için astarla 0,4 mm (16 mil) ve astarsız 0,22 mm (9 mil)
	Rulo dış çapı	Maks. 210 mm (8,3 inç)
	Rulo ağırlığı	Maks. 25 kg (55 lb.)
	Çekirdek çapı ¹	76,2 mm (3 inç) veya 50,8 mm (2 inç)
Baskı / kesme genişliği ²	Maks. 736 mm (29 inç)	Maks. 1600 mm (63 inç)
Mürekkep	Tip	ECO-UV (EUV5) 220 ml kartuş (Beyaz ve çıkartma primeri) ECO-UV (EUV5) 500 ml kartuş (siyan, macenta, sarı, siyah, turuncu, kırmızı, glos ve astar)
	Renkler	Altı renk (cam göbeği, macenta, sarı, siyah, 2 adet beyaz ve glos) ve astar Altı renk (cam göbeği, macenta, sarı, siyah, 2 adet beyaz ve 2 adet glos) Dört renk (2 adet cam göbeği, 2 adet macenta, 2 adet sarı ve 2 adet siyah) Yedi renk (siyan, macenta, sarı, siyah, turuncu, kırmızı ve beyaz x 2) Yedi renk (siyan, macenta, sarı, siyah, turuncu, kırmızı ve beyaz) ve primer Yedi renk (siyan, macenta, sarı, siyah, kırmızı, beyaz ve glos) ve primer Çıkartma çözümü (siyan, macenta, sarı, siyah, beyaz ve glos x 2) ve çıkartma primeri Sekiz renk (siyan, macenta, sarı, siyah, turuncu, kırmızı, beyaz ve glos)
Mürekkep kurutma ünitesi	Dahili UV-LED lambası	
Baskı çözünürlüğü (inç başına nokta)	Maks. 1440 dpi	
Kesim hızı	10 ila 300 mm/sn (0,4 ila 11,8 inç/sn)	
Bıçak kuvveti ³	30 ila 500 gf	
Güç gereksinimleri	AC 100 ila 240 V ±%10, 3,0 A, 50/60 Hz	AC 100 ila 240 V±%10, 3,2 A, 50/60 Hz
Boyutlar (stant dahil)	1.945 (G) x 781 (D) x 1.316 (Y) mm (77 [G] x 31 [D] x 52 [Y] inç)	2.819 (G) x 781 (D) x 1.316 (Y) mm (111 [G] x 31 [D] x 52 [Y] inç)
Ağırlık (stant dahil)	125 kg (275,6 lb.)	163 kg (359,3 lb.)

Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve ölçüler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişime tabidir.

¹ Bu makinenin baskı rulosu tutucuları, özellikle iç çapı 76,2 mm (3 inç) olan bir kağıt rulo kartonuna (çekirdeğine) sahip bir ruloyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 50,8 mm (2 inç) ölçülerinde bir rulo kullanmak için isteğe bağlı baskı malzemesi flaşları gerekmektedir.

² Baskı veya kesme uzunluğu programın sınırlamalarına tabidir.

³ 500 gf, maksimum anlık bıçak kuvvetidir. Bıçak kuvveti, baskı malzemesi kalınlığı gibi detaylara göre ayarlanmalıdır.



LEC2-330/640'a dahil edilen, sektördeki en kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip olmanın gönül rahatlığını yaşayın.



Baskı üretimini hızlandırmak için çeşitli özelliklerle dolu güçlü ve sezgisel VersaWorks 6 RIP yazılımını içermektedir.

Aksesuarlar		
Dahil olan aksesuarlar	VersaWorks 6 RIP Yazılımı, Roland DG Yazıcı Durum Ekranı, özel stant, güç kablosu, bıçak, bıçak tutucusu, ortam kışkaçları, ortam tutucuları, ayırma bıçağı için yedek bıçak, temizlik sıvısı, boşaltma şişesi, kullanıcı kılavuzu vb.	
Opsiyonlar		
UV Mürekkep	EUV5-5CY	Cam göbeği, 500 ml
	EUV5-5MG	Macenta, 500 ml
	EUV5-5YE	Sarı, 500 ml
	EUV5-5BK	Siyah, 500 ml
	EUV5-5OR	Turuncu, 500 ml
	EUV5-5RE	Kırmızı, 500 ml
	EUV5-5GL	Glos, 500 ml
	EUV5-5PR	Astar, 500 ml
	EUV5-WH	Beyaz 220 ml
	S-UD-PR	Çıkartma Primeri, 220 ml
Temizlik sıvısı	SL-CL	Temizlik sıvısı, 220 ml
Bıçaklar	ZEC-U5032	Tabela için vinil, floresan ve yansıtıcı film, 2 adet.
	ZEC-U3050	Kumlama, karton veya kalın vinil gibi daha kalın malzemeler için, 5 adet
Bıçak tutucular	XD-CH3	Bıçak derinlik ayarlı reçine bıçak tutucusu
	XD-CH4	Ayarlanabilir derinlik bıçağı tutucusu, Alaşım uç, Mavi, Turuncu, Kırmızı
BOFA	L204448202	Hava temizleme ünitesi
Otomatik Toplama Sistemi	TU4-64	LEC2-640 için toplama sistemi
	TU4-30	LEC2-330 için toplama sistemi
Uzatma Tablası*	ET-30	Ambalaj modelleri için karton gibi yarı rijit malzemeler üzerine baskı amacıyla LEC2-330 için
	ET-64	LEC2-640 ile ambalaj modelleme amacıyla yarı sert karton üzerine baskı için
Gergi Çubuğu*	TB-30	Esnek ambalajlar için kullanılan ince filmler üzerine baskı amacıyla LEC2-330 için

*TB-30 ve ET-30 aynı anda kullanılamaz.

Düzgün bir şekilde çalışabilmesi için TB-30'un TU4-30'a ihtiyacı vardır. Tüm teknik özellikler için www.rolanddg.eu adresini ziyaret edin

Roland DG, herhangi bir bildirim yapılmaksızın teknik özelliklerde, malzemelerde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı farklılık gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlerde periyodik bakım yapılması gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland DG bayinizle iletişime geçin. Açık bir şekilde belirtilenin haricinde hiçbir garanti veya güvence ima edilmemektedir. Roland DG, bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklı, öngörülebilir veya öngörülemez herhangi bir arızı veya dolaylı hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. Telif hakkına sahip materyallerin çoğaltılması veya kullanımı, yerel, ulusal ve uluslararası yasalarca yönetilmektedir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlü ve tüm ihallerden sorumludur.

YETKİLİ BAYI