

TrueVis AG-640

La prima stampa e taglio latex al mondo

Latex a tutto gas

Supera i limiti delle altre soluzioni latex.



PRODUZIONE LATEX
A COSTI INFERIORI

QUALITÀ DI STAMPA
ELEVATA

DALLE TIRATURE BREVI
AI LAVORI IN SERIE



Controlla i costi quotidiani della produzione latex

- ▶ L'uso efficiente dell'inchiostro contribuisce a ridurre i costi del lavoro quotidiano per la produzione di segnaletica, espositori e grafiche.
- ▶ Le testine di stampa piezoelettriche a punti variabili e a lunga durata riducono la necessità di sostituzione.
- ▶ I piani garanzia consentono di prevenire i costi di testine di stampa e periferica nel tempo.



Crea prodotti latex di maggior valore in modo semplice

- ▶ Gli inchiostri ottimizzati CMYK e Arancione e Rosso, offrono una gamma di colori latex eccezionalmente vasta per la realizzazione coerente di grafiche cruciali per i marchi.
- ▶ L'inchiostro bianco ad alta coprenza e a bassa manutenzione agevola la realizzazione di grafiche su supporti trasparenti e colorati.
- ▶ Il nero ad alta densità, le sfumature più graduali e una finitura del supporto più naturale aiutano a restituire risultati di alta qualità anche in applicazioni impegnative.



Velocizza la produzione latex quotidiana

- ▶ La configurazione rapida e la polimerizzazione intelligente contribuiscono a ridurre i tempi di attesa nella produzione quotidiana.
- ▶ Le funzioni ottimizzate di risparmio dei supporti riducono lo spazio vuoto e il tempo di polimerizzazione tra i lavori.
- ▶ La stampa e il taglio integrato* aggiungono flessibilità alla produzione di etichette, decalcomanie, adesivi e grafiche scontornate in piccole tirature.

* AG-640 utilizza un unico flusso di lavoro di taglio e stampa, con il taglio eseguito prima della stampa senza alterare la precisione della registrazione.

Caratteristiche aggiuntive

- + Gli inchiostri latex TA2 supportano colori vivaci, nero ad alta densità, bianco coprente e una finitura naturale dei supporti per segnaletica, espositori e applicazioni grafiche.
- + La circolazione dell'inchiostro bianco senza sprechi velocizza la disponibilità dell'inchiostro, sia che venga utilizzato quotidianamente che in modo occasionale.
- + Le funzioni di risparmio dei supporti aiutano a ridurre lo spazio vuoto e i tempi di attesa tra i lavori per una produzione quotidiana più efficiente.
- + Roland DG Connect supporta il monitoraggio della stampante, la visibilità della produzione e il monitoraggio dello stato operativo da remoto.

Specifiche tecniche

		AG-640
Metodo di stampa		Metodo a getto d'inchiostro piezoelettrico
Dimensioni		3,004 mm × 866 mm × 1,412 mm
Peso		66 kg
Supporti	Dei supporti	da 355 a 1.625 mm
	Spessore	Max. 1,0 mm con liner, per la stampa Max. 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, per il taglio
	Diametro esterno del rotolo	Max. 250 mm
	Peso del rotolo	Max. 45 kg
	Diametro interno	76,2 mm o 50,8 mm
Larghezza stampa e taglio ¹		Max. 1.600 mm
Inchiostro	Tipo	INCHIOSTRO TA2, sacca da 750 ml
	Colori	Sette colori (ciano, magenta, giallo, nero, bianco, arancione e rosso) e ottimizzatore Quattro colori (ciano, magenta, giallo e nero) e ottimizzatore
Risoluzione		Max. 1.200 dpi
Velocità di taglio		da 10 a 300 mm/sec
Connettività		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica)
Funzione risparmio energetico		Funzione standby automatico
Ingresso nominale	Stampante	200-240 V AC, 50/60, Hz 3 A
	Stampante (presa)	200-240 V AC, 50/60, Hz 3 A
	Ventola 1	200-240 V CA 50/60 Hz, 12 A
	Ventola 2	200-240 V CA 50/60 Hz 10 A
Consumo energetico	Durante il funzionamento	ca. 4.200 W
	Modalità standby	ca. 60 W
Livello di inquinamento acustico	Durante il funzionamento	70 dB (A) o inferiore
	In stand-by	68 dB (A) o inferiore
Accessori inclusi		Supporto dedicato, cavi di alimentazione, asciugatori, unità di avvolgimento dei supporti, flange per supporti, taglierina di separazione, lama di ricambio, flacone di liquido di pulizia per la manutenzione, flacone di scarico, Manuale d'uso, software (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc.

1. La lunghezza della stampa o del taglio è soggetta alle limitazioni del programma.