

TrueVis AG-640

Первый в мире латексный принтер/каттер

Латекс на полной скорости

Преодолейте ограничения других латексных решений.



ЭКОНОМИЧНАЯ
ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ОТ НЕБОЛЬШИХ ПАРТИЙ
ДО БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ



Контролируйте ежедневные эксплуатационные расходы на латексный принтер

- ▶ Эффективное использование чернил позволяет снизить затраты на повседневные работы по изготовлению вывесок, рекламных стендов и графических материалов.
- ▶ Пьезоэлектрические печатающие головки с переменным размером капли и длительным сроком службы позволяют уменьшить периодичность их замены.
- ▶ Варианты гарантийного обслуживания позволяют сделать затраты на печатающие головки и принтер более предсказуемыми в долгосрочной перспективе.



Создавайте высококачественные латексные изделия проще

- ▶ Улучшенные чернила в конфигурации СМУК плюс оранжевый и красный обеспечивают исключительно широкую цветовую гамму для графики, важной для брендов.
- ▶ Белые чернила с высокой плотностью, не требующие особого ухода, позволяют изготавливать графику на прозрачных и цветных материалах.
- ▶ Черный цвет высокой плотности, более плавные переходы и более естественный вид поверхности помогают добиться превосходных результатов даже в самых сложных задачах.



Поддерживайте повседневное производство латексной печати

- ▶ Более быстрый запуск и интеллектуальное отверждение помогают сократить время ожидания при ежедневной латексной печати.
- ▶ Усовершенствованные функции экономии материалов помогают сократить количество пустого пространства и время сушки между заданиями.
- ▶ Интегрированные функции печати и резки* повышают гибкость при изготовлении небольших партий этикеток, наклеек, стикеров и контурной графики.

* AG-640 использует единый рабочий процесс резки и печати, причем резка выполняется перед печатью, сохраняя точность совмещения.

Дополнительные функциональные возможности

- + Латексные чернила TA2 обеспечивают яркие цвета, насыщенный черный, плотный белый и естественную текстуру материала в различных областях применения: вывески, дисплеи и графика.
- + Циркуляция белых чернил без отходов обеспечивает их готовность к использованию, независимо от того, используются ли они ежедневно или только время от времени.
- + Функции экономии материала помогают сократить пустое пространство и время ожидания между заданиями для более эффективного повседневного производства.
- + Roland DG Connect обеспечивает удаленный мониторинг принтеров, контроль производственного процесса и отслеживание рабочего состояния оборудования.

Технические характеристики

		AG-640
Способ печати		Пьезоэлектрическая струйная печать
Габариты		3004 × 866 × 1412 мм
Вес		66 кг
Носители	Ширина	От 355 мм до 1625 мм
	Толщина	Макс. 1,0 мм с подложкой Макс. 0,4 мм с подложкой и 0,22 мм без подложки для резки
	Внешний диаметр рулона	Макс. 250 мм
	Вес рулона	Максимум 45 кг
	Диаметр втулки рулона	76,2 мм или 50,8 мм
Ширина печати/резки ¹		Максимум 1600 мм
Чернила	Тип	ЧЕРНИЛА TA2, пакет объемом 750 мл
	Цвета	Семь цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный, белый, оранжевый и красный) и оптимайзер Четыре цвета (голубой, пурпурный, желтый и черный) и оптимайзер
Разрешение		Макс. 1200 точек на дюйм
Скорость резки		От 10 до 300 мм/сек
Возможности установления связи		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, автоматическое переключение)
Функция энергосбережения		Функция автоматического перехода в спящий режим
Номинальное напряжение	Принтер	200 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц, 3 А
	Принтер (розетка)	200 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц, 3 А
	Вентилятор 1	200 - 240 В перем. тока 50/60 Гц, 12 А
	Вентилятор 2	200 - 240 В перем. тока 50/60 Гц, 10 А
Потребление энергии	В процессе эксплуатации	Прибл. 4200 Вт
	Спящий режим	Прибл. 60 Вт
Уровень акустического шума	В процессе эксплуатации	70 дБ (А) или меньше
	В режиме ожидания	68 дБ (А) или меньше
Комплект поставки		Специальная подставка, шнуры питания, суши, устройство намотки материала, держатели материала, разделительный нож, сменное лезвие, флакон с чистящей жидкостью для обслуживания, сливная бутылка, Руководство пользователя, программное обеспечение (VersaWorks, Roland DG Connect) и т. д.

1. Длина области печати или резки зависит от ограничений программы