

TrueVis AG-640

Dünyanın ilk lateks bas/kes makinesi

Tam kapasite lateks

Diğer lateks çözümlerindeki sınırlamaların ötesine geçin.



DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ
LATEKS ÜRETİMİ

YÜKSEK DEĞERLİ ÇIKTI

KISA TIRAJLI İŞLERDEN
YÜKSEK HACIMLI İŞLERE



Günlük lateks işletme maliyetlerini kontrol altına alın

- ▶ Verimli mürekkep kullanımı, günlük tabela, teşhir standı ve grafik işlerinin maliyetini azaltmaya yardımcı olur.
- ▶ Uzun ömürlü, değişken nokta boyutlu piezo baskı kafaları, sarf malzemesi niteliğindeki baskı kafalarının değiştirilmesine olan ihtiyacı azaltır.
- ▶ Garanti seçenekleri, yazıcı kafası ve cihaz maliyetlerinin zaman içinde daha öngörülebilir olmasına yardımcı olur.



Daha yüksek değerli lateks çıktısını daha kolay oluşturun

- ▶ Geliştirilmiş CMYK ile Turuncu ve Kırmızı mürekkepler, marka açısından kritik grafikler için olağanüstü geniş bir lateks renk aralığı sunar.
- ▶ Yüksek opaklığa sahip, az bakım gerektiren beyaz mürekkep, şeffaf ve renkli baskı malzemelerinde grafikleri destekler.
- ▶ Yüksek yoğunluklu siyah, daha pürüzsüz gradyanlar ve daha doğal medya son katı, zorlu uygulamalarda üstün sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.



Günlük lateks üretiminin daha hızlı ilerlemesini sağlayın

- ▶ Daha hızlı başlatma ve akıllı kütleme, günlük lateks üretiminde bekleme süresini azaltmaya yardımcı olur.
- ▶ Geliştirilmiş malzeme tasarrufu işlevleri, işler arasındaki boşlukları ve kürlenme süresini azaltmaya yardımcı olur.
- ▶ Entegre yazdırma ve kesme* işlevi, kısa tirajlı etiketler, çıkartmalar, yapışkanlı görseller ve kontur kesimli grafikler için esneklik sağlar.

* AG-640, hizalama hassasiyetini koruyarak baskıdan önce kesim işleminin gerçekleştirildiği tek bir kesim ve baskı iş akışı kullanır.

İlave Özellikler

- + TA2 lateks mürekkepler, tabela, teşhir standı ve grafik uygulamalarında canlı renk, yüksek yoğunluklu siyah, yoğun beyaz ve doğal medya son katını destekler.
- + Sıfır atık beyaz mürekkep sirkülasyonu, günlük veya sadece ara sıra kullanılan beyaz mürekkebi kullanıma hazır tutar.
- + Malzeme tasarrufu işlevleri, günlük üretimin daha verimli olması için işler arasındaki boşlukların ve bekleme sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur.
- + Roland DG Connect, yazıcı izleme, üretim görünürlüğü ve çalışma durumu takibini uzaktan destekler.

Teknik Özellikler

		AG-640
Baskı metodu		Piezo mürekkep püskürtme metodu
Boyutlar		3,004 mm × 866 mm × 1,412 mm (118.27 inç × 34.09 inç × 55.59 inç)
Ağırlık		66 kg (145,51 lb.)
Baskı malzemesi	Genişlik	355 ila 1.625 mm (13,98 ila 63,97 inç)
	Kalınlık	Maks. Baskı için astarla 1,0 mm (39,3 mil) Maks. Kesim için astarla 0,4 mm (15,7 mil) ve astarsız 0,22 mm (8,6 mil)
	Rulo dış çapı	Maks. 250 mm (9,84 inç)
	Rulo ağırlığı	Maks. 45 kg (99,2 lb.)
	Masura çapı	76,2 mm (3 inç) veya 50,8 mm (2 inç)
Baskı/kesme genişliği ¹		Maks. 1.600 mm (62,99 inç)
Mürekkep	Tip	TA2 mürekkep 750 ml'lik kese
	Renkler	Yedi renk (siyan, macenta, sarı, siyah, beyaz, turuncu ve kırmızı) ve optimize edici Dört renk (siyan, macenta, sarı ve siyah) ve optimize edici
Çözünürlük		Maks. 1.200 dpi
Kesim hızı		10 ila 300 mm/sn. (0,4 ila 11,8 inç/sn.)
Bağlantı		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)
Güç tasarruf işlevi		Otomatik uyku özelliği
Nominal giriş	Yazıcı	200-240 Va.c., 50/60 Hz 3 A
	Yazıcı (çıkış)	200-240 Va.c., 50/60 Hz 3 A
	Vantilatör 1	200-240 Va.c. 50/60 Hz 12 A
	Vantilatör 2	200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 4.200 W
	Uyku modu	Yaklaşık 60 W
Akustik gürültü seviyesi	Çalışma sırasında	70 dB (A) veya daha az
	Bekleme sırasında	68 dB (A) veya daha az
İçerdiği Nesneler		Özel stant, elektrik kabloları, kurutucular, medya toplama ünitesi, medya tutucuları, ayırma bıçağı, yedek bıçak, bakım için temizlik sıvısı şişesi, atık şişesi, kullanım kılavuzu, yazılım (VersaWorks, Roland DG Connect) vs.

1. Baskı veya kesim uzunluğu, programın sınırlamalarına tabidir.