

DGXPRESS

UG-642

 **Roland**

Új kifejezés nagy termelékenységgel

UV-LED

HIGH-SPEED
KIMENET

KÜLÖNLEGES
HATÁSOK



**Rendkívül produktív
kivételes sokoldalúsággal**

- ▶ A lépcsőzetes nyomtatófejekkel és a gyorsan száradó UV-festékekkel a nyomatok várakozás nélkül feldolgozhatók és nő a termelékenység.
- ▶ A sokoldalú UV nyomtatás és vágás értékes alkalmazásokat képes készíteni hordozók széles választékára.
- ▶ Újonnan tervezett, állítható médiafeltekerő egység a pontos, felügyelet nélküli hosszú nyomtatásokhoz.



**Továbbfejlesztett funkciók
Önre gondolva**

- ▶ Könnyen kezelhető, intuitív 7"-os LCD-érintőképernyős kezelőpanel.
- ▶ Az automatizált médiakalibrálás időt és anyagot takarít meg a stabil, kiváló minőségű kimenetért.
- ▶ Hosszú távon stabil, kiváló minőségű teljesítmény biztosítására tervezve.
- ▶ Egyérintéses médialeszorító könnyíti meg a hordozótekerő betöltését egy kezelő számára is.



Nagy felbontású nyomtatás

- ▶ Kápráztassa el ügyfeleit a mindig megbízható, kiváló minőségű CMYK-festékekkel.
- ▶ Használja a lakkfestéket 3D textúrák, prémium érzetű kiemelések és akár Braille-szöveg nyomtatásához is.
- ▶ A fehér festék minőségi ablakgrafikák előállítására lett tervezve, gazdaságos festékhasználattal.

További jellemzők

- + VersaWorks RIP mellékelve – új True Rich Color 3 előbeállítással, natív fehér és lakk adatgenerálással és Variation Job funkcióval.

+ Roland DG Connect App-képes – azonnali hozzáférés a nyomdai munkákkal és a vállalkozással kapcsolatos fontos adatokhoz.
- + A lenyűgözően gazdaságos festékhasználat és a megbízható hardver révén csökkentheti a költségeket és növelheti az árréseket.

+ Az Ön területén a leggyakoribb médiatípusokhoz rendelkezésre állnak nyomtatási profilok és ingyenesen letölthetők.

Műszaki adatok

		UG-642
Méret		64 hüvelyk
Méret		2902 mm × 748 mm × 1412 mm (114,3 in. × 29,5 in. × 55,6 in.)
Média	Szélesség	335 – 1625 mm (13,2 – 64 in.)
	Vastagság	Max. 1,0 mm (39,3 mil) hordozóval, nyomtatáshoz Max. 0,4 mm (15,7 mil) hordozóval és 0,22 mm (8,6 mil) hordozó nélkül, vágáshoz
	Tekerics külső átmérője	Max. 250 mm (9,8 in.)
	Tekerics súlya	Max. 45 kg (99 lb.)
	Tekerics belső átmérője	76,2 mm (3 in.) vagy 50,8 mm (2 in.)
Festék	Festékek	Hat szín (cián, magenta, sárga, fekete, fehér, lakk) CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK
	Kapacitás	750 ml-es tasak (D-UAP-7)
Kezelőpanel		7" érintőképernyős kijelző
Felbontás		Max. 1200 dpi
RIP (mellékelve)		VersaWorks
Vágás	Kés nyomóereje	30 – 500 gf
	Vágási sebesség	10 – 300 mm/s (0,39 – 11,8 in./s)
Feltekericselő egység		Mellékelve

A Roland DG fenntartja a jogot a műszaki adatok, anyagok vagy tartozékok értesítés nélküli megváltoztatására. Az aktuális eredmény eltérő lehet. Az optimális kimeneti minőség érdekében a kritikus alkatrészek időszakos karbantartására lehet szükség. A részletekért kérjük, forduljon Roland DG forgalmazójához. A kifejezetten leírtakon kívül más garancia vagy jóvállás nem vonatkozik. A Roland DG nem vállal felelősséget olyan véletlen vagy következményes károkért, akár előreláthatóak vagy sem, amelyeket az ilyen termékekben előforduló hibák okoznak. Szerzői joggal védett anyagok sokszorosítása vagy felhasználása helyi, országos vagy nemzetközi törvények hatálya alá tartozik. Az ügyfelek felelősek az összes vonatkozó törvény betartásáért és a jogsértésekért. A Roland DG Corporation az MMP technológiát a TPL Group cégtől licenceli.

HIVATALOS FORGALMAZÓ:



www.rolanddg.eu