

BF-16 **ASZTALI SÍKÁGYAS UV NYOMTATÓ**

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY MEGFIZETHETŐ ÁRON

**NAGY TERMELÉKENYSÉG****KOMPAKT MÉRET****KÖLTSÉGHATÉKONY**

Prémium termelékenység a személyre szabásban

- ▶ Nagy sebességű nyomtatást biztosít kivételes részletességgel és színpontossággal, lehetővé téve a professzionális minőségű egyedi termékek gyors előállítását.
- ▶ Élénk grafikákat és szöveget biztosít, lehetővé téve bonyolult dizájnokokat és személyre szabott termékeket, amelyek megfelelnek a minőségre és színekre vonatkozó professzionális szabványoknak.
- ▶ Képes különféle anyagokra nyomtatni, beleértve a mobiltelefon-tokokat, a kozmetikai csomagolásokat, a divatkiegészítőket, az ajándékokat, a promóciós termékeket és még sok más a különböző iparágakban végzett egyedi projektekhez.



Asztali Nyereségteremtő Potenciál

- ▶ A kompakt méretnek köszönhetően könnyen beilleszthető a kis munkaterületekre, így ideális a korlátozott helyű vállalkozások és gyártási stúdiók számára.
- ▶ Kis mérete ellenére élénk grafikákat és szöveget nyomtathat különféle anyagokra és formákra, rugalmasságot biztosítva a kreatív projektek és alkalmazások széles köréhez.
- ▶ A BF-16 könnyű használatra lett tervezve, lehetővé teszi a felhasználóknak a gyors beállítást és a nyomtatás megkezdését, miközben maximalizálja a hatékonyságot és bővíti a kreatív lehetőségeket még szűk helyeken is.



Megbízható teljesítmény és támogatás megfizethető áron

- ▶ A BF-16 professzionális minőségű asztali nyomtató, amelynek ára megfelel az induló vállalkozások, az otthoni vállalkozások és a kisebb kiskereskedelmi működések költségvetésének.
- ▶ Legendás Roland DG megbízhatóságot és világszínvonalú ügyfélszolgálatot kínál, teljeskörű egy éves garanciával a nyomtatófejre is.
- ▶ Alacsony üzemeltetési költségek a megfizethető festékárnak és a felesleges festékkiadást minimálisra csökkentő fejvezérlő rendszernek köszönhetően.

További jellemzők

- + Az automatikus tisztítási funkció fenntartja a nyomtatófej optimális állapotát, biztosítva az egyenletes nyomtatási minőséget és megbízhatóságot.
- + Professzionális RIP szoftvert tartalmaz a felhasználóbarát nyomtatáskezeléshez és a nyomtatási folyamat pontos szabályozásához.
- + A standard vákuumos asztal biztosan tartja a vékony anyagokat a helyükön a nyomtatás során, és méretskálával van felszerelve a termék pontos elhelyezéséhez és beigazításához.
- + A lakk festék könnyedén készíti gyönyörű, prémium nyomtatásokat, amelyek csak speciális nyomtatási módszerekkel érhető el.
- + A festékek GREENGUARD Gold tanúsítvánnyal rendelkeznek az illékony szerves vegyületek (VOC) alacsony kibocsátása tekintetében, így beltéren biztonságosan használhatók speciális szellőzés nélkül is.
- + A nyugalom érdekében az átfogó egy éves garancia minden lehetséges problémára kiterjed normál használati körülmények között.

Műszaki jellemzők

BF-16

Nyomtatási módszer		Piezo-tintasugaras módszer
Betölthető tárgyak	Szélesség	Max. 430 mm (16,9 in.)
	Hosszúság	Max. 340 mm (13,3 in.)
	Vastagság	Max. 90 mm (3,54 in.)
	Súly	Max. 5 kg (11,0 lb.)
Nyomtatási szélesség/nyomtatási hossz (szélesség x hossz)		Max. 420 mm x 297 mm (16,5 in. x 11,6 in.)
Festék	Típus	D-UAB 220 ml-es palack
	Színek	Hat szín (cián, magenta, sárga, fekete, fehér (2), lakk (2))
Festékszárító egység		Beépített UV-LED lámpa
Nyomtatási felbontás (pont / hüvelyk)		Max. 1200 dpi
Csatlakoztathatóság		Ethernet 1000BASE-T csak vezérlő számítógéphez
Névleges bemenet		100 - 240 V AC 50/60 Hz 3 A
Energiafogyasztás	Működés közben	Kb. 250 W
	Készenléti módban	Kb. 60 W
Akusztikus zajszint	Működés közben	67 dB (A) vagy kevesebb
	Készenléti módban	50 dB (A) vagy kevesebb
Méretek (szélesség x mélység x magasság)		964 mm x 908 mm x 592 mm (38 in. x 35,8 in. x 23,4 in.)
Súly		90 kg (198,5 lb.)
Környezeti feltételek(*1)		Hőmérséklet: 22–33 °C (71,6–91,4 °F), Páratartalom: 30–65% RP (páralecsapódás nélkül) A gépet akkor is tartsa 22-33 °C (71,6-91,4 °F) közötti hőmérsékleten és 30-65% (páralecsapódás nélkül) relatív páratartalom mellett, ha nem használja.

*1 Üzemi környezet (A gépet ebben a működési környezetben kell használni.)

