

BN2 Series

A PROFESSZIONÁLIS NYOMTATÁS ÉS VÁGÁS ITT KEZDŐDIK

**PROFESSZIONÁLIS
MINŐSÉG****INDULÓ ÁR****KÖNNYŰ
KEZELHETŐSÉG****ETU****Sokoldalú és könnyen használható**

- ▶ Nyomtasson és kontúrvágjon grafikákat számos alkalmazáshoz egyetlen kompakt, megfizethető eszközzel.
- ▶ Egyszerűen kezelhető, még azok számára is, akik kevés vagy semmilyen nyomtatási tapasztalattal nem rendelkeznek.
- ▶ Könnyen használható tervező- és kimeneti szoftver mellékelve, így bárki kicsomagolhatja és máris nyomtathat.

**Kiváló nyomtatási minőség**

- ▶ Készítsen folyamatosan lenyűgöző, nagy felbontású nyomtatásokat élénk színekkel és kiváló részletekkel.
- ▶ Speciálisan összeállított Eco-Sol MAX2 és Eco-Sol MAX3 festékek 4 színes (BN2-20A) vagy 5 színes (BN2-20) konfigurációban.
- ▶ A nyomtatások kiváló kültéri tartósságot biztosítanak a tartós grafikákhoz.

PE**Termelékeny és hatékony**

- ▶ Négyszer gyorsabb nyomtatás az eredeti BN-20-hoz képest (Standard módban) a nagyobb termelékenység érdekében.
- ▶ Az előlről betölthető festék és média, az automatikus laplevágás és más funkciók optimalizálják a kényelmet és a hatékonyságot.
- ▶ Kompakt méretének köszönhetően a legtöbb íróasztalon könnyen elfér, így ideális eszköz otthoni vállalkozások számára és kis munkaterületekhez.

További jellemzők

- + Tartalmazza a VersaWorks 7 professzionális kimeneti szoftvert (amely MAC és PC-kompatibilis) a BN2 nyomtatási beállítások és képességek még nagyobb ellenőrzését igénylő felhasználók számára.
- + A média beállítási funkciók egyszerű és pontos munkabeállítást tesznek lehetővé, míg az új laplevágási funkció gombnyomásra levágja a hordozót.
- + Az automatikus szenzorbeállítások lehetővé teszik a nyomtató beállításainak finomhangolását a média típusának megfelelően, a mellékelt média profilok pedig megkönnyítik az optimális eredmények elérését.
- + A Roland DG Connect alkalmazáshoz való hozzáférés lehetővé teszi a BN2 felhasználók számára, hogy részletesen megismerjék nyomtatási műveleteiket, és optimálisan működjenek az eszközeik.

Műszaki adatok

		BN2-20A	BN2-20	BN2-30
Nyomtatási módszer		Piezo-tintasugaras módszer		
Méretek		1069 × 617 × 622 mm		1323 × 617 × 622 mm
Súly		62 kg		74 kg
Média	Szélesség	150 – 515 mm		150 – 762 mm
	Vastagság	Max. 1,0 mm hordozóval, nyomtatáshoz Max. 0,4 mm hordozóval és 0,22 mm hordozó nélkül, vágáshoz		
	Tekerics külső átmérője	Max. 150 mm		Max. 165 mm
	Tekerics súlya	Max. 6 kg		Max. 12 kg
	Tekerics belső átmérője	76,2 mm vagy 50,8 mm		
Nyomtatási/vágási szélesség		Max. 480 mm		Max. 736 mm
Festék	Típus	220 ml-es kazetta		
	Színek	Cián, magenta, sárga és fekete	Cián, magenta, sárga, fekete és fehér	Cián, magenta, sárga és fekete Cián, magenta, sárga, fekete és fehér
Felbontás		Max. 1440 dpi		
Vágási sebesség		10 – 150 mm/s		
Csatlakoztathatóság		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatikus kapcsolás)		
Energiatakarékos funkció		Automatikus alvás funkció		
Névleges bemenet		100 – 240 V AC 50/60 Hz 2,1 A		100 – 240 V AC 50/60 Hz 2,9 A
Energiafogyasztás	Működés közben	Kb. 185 W		Kb. 260 W
	Alvó mód	Kb. 27 W		
Akusztikus zajszint	Működés közben	62 dB (A) vagy kevesebb		65 dB (A) vagy kevesebb
	Készenléti módban	60 dB (A) vagy kevesebb		63 dB (A) vagy kevesebb
Mellékelt tételek		Dedikált állványok, tápkábel, média feltekereselő egység, média tartók, cserepenge a laplevágó késhez, felhasználói kézikönyv, szoftver (VersaWorks, Roland DG Connect)		