

GERÇEK MÜKEMMELLİK

BEKLENTİLERİ AŞMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR



Ödül sahibi TrueVIS VG2-640 (160cm) ve VG2-540 (137cm) modelleri, baskı ve kesmede gelecek nesli temsil etmektedir: en zorlu baskı gereksinimlerinizi karşılama ve sonrasında beklentileri aşma gücüne sahiptir.

Yılların mühendislik mükemmeliğiyle destekli ve sektörün önde gelen baskı malzemesi tedarikçileri tarafından onaylı olan VG2, rekabetçi kalmanızda size yardımcı olacak 40'ın üzerinde sezgisel iyileştirmeye sahiptir.

Ayrıca TR2 mürekkebi, 3M™ MCS™ Garantisine ve Avery Dennison™ * ICS™ Performans Garantisine sahiptir.

Daha fazla bilgi için
www.rolanddg.eu
adresini ziyaret edin



6 SAAT

İNANILMAZ HIZLI İŞ BİTİRME SÜRESİ


6 saat kadar az bir sürede baskı alın ve sonrasında lamine edin*. TrueVIS VG2 ile kaliteli çıktı ve güvenilir kurulum güvencesiyle aynı gün içinde baskı alabilir, lamine edebilir ve uygulayabilirsiniz.



YENİ TRUEVIS ECO-SOLVENT MÜREKKEP


GREENGUARD Gold onaylı TR2 mürekkebi, renk gamı genişliğini artırmak ve grafiklere gerçek etki ve yüksek görünürlük eklemek için 2 adet CMYK ve 7 renkli + Beyaz ve 8 renkli bir Turuncu veya Yeşil konfigürasyonunu desteklemektedir.

True Rich Color



GERÇEK ZENGİN RENK BURADA İCAT EDİLMİŞTİR

Canlı renkler, nötr gri renklerle, yumuşak geçişlerle ve natürel cilt tonlarıyla birleştirilerek göz alıcı grafikler yaratabilir. Renk doğruluğundan veya canlılığından taviz vermeyin – True Rich Color 2 size her ikisini de en iyi şekilde sunar.



EMSALSİZ BASKI VE KESME PERFORMANSI

Yeni tasarlanan orta baskı tekerleri, yeni kırpmı imi seçenekleri ve FlexFire baskı kafaları gibi teknolojik gelişmeler, güvenilir sonuçlar ve gözetimsiz çalışma için baskı ve kesim doğruluğunu geliştirmektedir.



POSTERLER, TABELALAR VE AFİŞLER



VİTRİN GRAFİĞİ



ARAÇ GİYDİRMELERİ



KALIP-KESİM ETİKETLER VE ÇIKARTMALAR

Teknik Özellikler

Model	TrueVIS VG2-640	TrueVIS VG2-540
Baskı metodu	Piezo mürekkep püskürtme	
Baskı malzemesi	Genişlik	315 ila 1625 mm
	Kalınlık	Maks. baskı için astarlı 1,0 mm Maks. kesme için astarlı 0,4 mm ve astarsız 0,22 mm
	Rulo dış çapı	Maks. 210 mm
	Rulo ağırlığı	Maks. 40 kg
	Çekirdek çapı ¹	76,2 mm veya 50,8 mm
Bas/kes genişliği ²	Maks. 1600 mm	Maks. 1346 mm
Mürekkep kartuşları	Tip	TrueVIS INK 500 cc kesesi (Beyaz 250 cc)
	Renkler	Siyan, Magenta, Sarı, Siyah, Açık Siyan, Açık Magenta, Açık Siyah, Beyaz, Turuncu, Yeşil.
Mürekkep yapılandırılmaları		8 renk CMYKLCrGrWh 8 renk CMYKLCrMkWh 8 renk CMYKLCrMkWh 7 renk CMYKLCrGr 4 renk CMYK
Baskı çözünürlüğü (dpi)	Maksimum 1.200 dpi	
Kesim hızı	10 ila 300 mm/sn	
Bıçak kuvveti ³	30 ila 500 gf	
Mesafe doğruluğu (baskı alırken) ⁴	Kat edilen mesafenin %± 0,3'ünden daha az veya ± 0,3 mm, hangisi daha büyükse	
Mesafe doğruluğu (kesim yaparken) ⁴	Kat edilen mesafenin %± 0,4'ünden daha az veya ± 0,3 mm, hangisi daha büyükse Mesafe düzeltme gerçekleştirildiğinde ([CUTTING MENU] - [CALIBRATION] için ayar yapıldığında); Kat edilen mesafenin %± 0,2'sinden daha az veya ± 0,1 mm, hangisi daha büyükse	
Baskı malzemesi ısıtma sistemi ⁵	Baskı ısıtıcı ayar sıcaklığı: 30 ila 45°C (86 ila 112°F) Kurutucu ayar sıcaklığı: 30 ila 50°C (86 ila 122°F)	
Güç gereksinimleri	AC 100 ila 120 V ± %10, 8,0 A, 50/60 Hz veya AC 220 ila 240 V ± %10, 4,1 A, 50/60 Hz	
Boyutlar (stant dahil)	2945 (G) × 730 (D) × 1310 (Y) mm	2685 (G) × 730 (D) × 1310 (Y) mm
Ağırlık (stant dahil)	204 kg	188 kg

*Avery Dennison® US tarafından MPI dijital baskı malzemesi üzerinde gerçekleştirilmiş testler. Bu baskı malzemesini kullanırken, TR2 mürekkep ile VG2 üzerinde üretilen baskılar, 6 saatlik bir süreden sonra, rulolar ve resimler düzgün bir şekilde havalandırıldığında ve gevşek bir şekilde sarıldığında, lamine edilebilir.



Sorunsuz çalışma ve iş yönetimi için sezgisel bir arayüz ve dosyaları hassas ve hızlı bir şekilde işlemek için 64-bit yerel destek.



TrueVIS VG2 Serisine dahil edilen, sektördeki en kapsamlı garanti paketine sahip olmanın gönül rahatlığıyla yaşayın.

Aksesuarlar		
Dahil olan aksesuarlar	VersaWorks 6 RIP Yazılımı, özel stantlar, güç kablosu, baskı malzemesi kelepçeleri, baskı malzemesi tutucuları, ayırma bıçağı için yedek bıçak, kullanım kılavuzları vb.	
Opsiyonlar		
TrueVIS MÜREKKEP	TR2-CY	Siyan, 500 cc
	TR2-MG	Magenta, 500 cc
	TR2-YE	Sarı, 500 cc
	TR2-BK	Siyah, 500 cc
	TR2-LC	Açık Siyan, 500 cc
	TR2-LM	Açık Magenta, 500 cc
	TR2-LK	Açık siyah, 500 cc
	TR2-OR	Turuncu, 500 cc
Temizlik Sıvısı	TR2-GR	Yeşil, 500 cc
	TR2-WH	Beyaz, 250 cc
Otomatik Toplama Sistemi	TU4-64	VG2-640 için
* 40 kg'a kadar rulolar	TU4-54	VG2-540 için
Isıtıcı ve Üfleleyici (Beyaz ile baskıda önerilir)	DU4-64	VG2-640 için
	DU4-54	VG2-540 için

Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve ölçüler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişime tabidir.

¹Bu makinenin baskı malzemesi tutucuları, sadece 76,2 mm iç çapında bir kağıt masuraya (bobine) sahip baskı malzemesiyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 50,8 mm baskı malzemesi kullanabilmek için opsiyonel baskı malzemesi flanşları gereklidir.

² Baskının uzunluğu, programın sınırlamalarına tabidir.

³ 500 gf, maksimum anlık bıçak kuvvetidir. Bıçak kuvveti, baskı malzemesi kalınlığı gibi detaylara göre ayarlanmalıdır.

⁴ Baskı malzemesi tipi: Roland DG Corporation tarafından belirtilen baskı malzemesi. Sıcaklık: 25°C (77°F), nem: %50 bağıl nem. Rulo baskı malzemesi doğru bir şekilde yüklenmelidir. Baskı malzemesi genişliğiyle kullanılabilen tüm baskı tekerleri kullanıldığında uygulanabilir. Kenar boşlukları: Hem sol hem sağ boşluklar için 25 mm (1,0 inç) veya daha fazla. Baskı malzemesinin genişleşmesi/büzülmesi hariç, Baskı ısıtıcısı veya kurutucusu kullanıldığında garanti edilmez. Makinenin tüm düzeltme ve ayar işlemlerinin düzgün bir şekilde kullanıldığını varsayar. Baskı hareket mesafesi: 1m.

⁵ Güç verildikten sonra ısıtma gerekir. Çalışma ortamına bağlı olarak, 5 ila 20 dakika gerekebilir. Ortam sıcaklığına ve baskı malzemesi genişliğine bağlı olarak, ayar sıcaklığına ulaşamayabilir.

Roland DG, herhangi bir bildirim yapılmaksızın teknik özelliklerde, malzemelerde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı farklılık gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlerde periyodik bakım yapılması gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland DG bayinizle irtibata geçin. Açık bir şekilde belirtilen haricinde hiçbir garanti veya güvence ima edilmemektedir. Roland DG, bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklı, öngörülebilir veya öngörülemez herhangi bir arıza veya dolaylı hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. PANTONE® Pantone LLC şirketinin varlığıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin varlığıdır. Telif hakkına sahip materyallerin çoğaltılması veya kullanımı, yerel, ulusal ve uluslararası yasalarla yönetilmektedir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlü ve tüm ihallerden sorumludur. Roland DG Şirketi, MMP teknolojisinin lisans hakkını TPL Group şirketinden almıştır.

YETKİLİ BAYİ