Roland

TrueVIS
NAGY FORMÁTUMÚ
ÖKO-OLDÓSZERES NYOMTATÓ

XP-640

NÖVELJE NYOMTATÁSI TELJESÍTMÉNYÉT

PÁRATLAN TER-MELÉKENYSÉG

TRUEVIS MINŐSÉG

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS TELJESÍTMÉNY

Nagy sebességű kimenet

- A két egymástól eltérő nyomtatófej akár 76,1 m^2/h nyomtatásisebességgel optimalizálja a termelést.
- Nagyobb sűrűségű, finomabb cseppeket bocsát ki a kevesebb áthaladást igénylő, nagy felbontású kimenet érdekében.
- A fejlett hatékonysági funkciók leegyszerűsítik a munkafolyamatot a maximális termelékenység érdekében.

Élénk, Részletes minták

- Következetesen élénk, részletes nyomatokat készít gazdag, pontos TrueVIS színekkel.
- A D-EA2 és TH festékek, köztük a Narancs, Zöld és az új Piros opciók kivételesen széles színskálát biztosítanak.
- True Rich Color 3 előbeállítás a valósághű képekhez és a pontos színekhez.

Egyszerűen használható, hatékony és megbízható

- A 7 hüvelykes LCD érintőképernyős vezérlőpanel gyors és intuitív hozzáférést biztosít.
- Kategóriájában a legalacsonyabb üzemeltetési költségek – az alacsonyabb festék- és üzemeltetési költségek maximalizálják a jövedelmezőséget.
- Legendás Roland DG megbízhatóság, ügyfélszolgálat és támogatás.

Tudjon meg többet itt: www.rolanddg.eu

További jellemzők

+ Az újonnan kifejlesztett automatikus feltekercselő rendszer lehetővé teszi a nyomathordozók gyors és egyszerű betöltését, így időt és energiát takarít meg.
+ VersaWorks 6 RIP szoftverrel a nyomtatott termékek könnyű kezeléséhez. A felhasználóbarát Roland DG Connect alkalmazás részletes ismereteket nyújt a nyomtatókról, miközben biztosítja, hogy eszközei optimális teljesítménnyel működjenek.
+ Az új perforált lemezvágó funkció megkönnyíti a perforációk hozzáadását, amikor nagy mennyiségű nyomtatott anyagot ad le a felvevőrendszerre.
+ Az automatikus médiahézag-beállítás a TrueVIS optikai regisztrációs technológiát használja a hézagok meghatározására, beállítására és kalibrálására.

Műszaki adatok

		XP-640
Nyomtatási módszer		Piezo-tintasugaras módszer
Méretek		2886 mm × 748 mm × 1415 mm (113,7 in × 29,5 in × 55,8 in)
Súly		189 kg (417 lb.)
Média	**Szélesség**	259 – 1625 mm (10,2 – 64 in.)
	Vastagság	Max. Max. 1,0 mm (39,3 mil), hordozóval
	Tekercs külső átmérője	Max. 250 mm (9,8 in.)
	Tekercs súlya	Max. 45 kg (99 lb.)
	Tekercs belső átmérője	76,2 mm (3 in.) vagy 50,8 mm (2 in.)
Festék	**Típus**	Öko-oldószeres festék (D-EA2 vagy TH) 500 ml-es kazetta
	Színek	Nyolc szín (cián, magenta, sárga, fekete, lakk, fehér, narancs és piros) Négy szín (cián, magenta, sárga és fekete)
Nyomtatási szélesség		Max. 1615 mm (63,5 in.)
Felbontás		Max. 1800 dpi
Csatlakoztathatóság		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatikus kapcsolás)
Energiatakarékos funkció		Automatikus alvás funkció
Névleges bemenet		100–120 / 220–240 V AC 50 / 60 Hz 8,0 / 4,1 A
Energiafogyasztás	**Működés közben**	Kb. 1180 W
	Alvó mód	Kb. 50 W
Akusztikus zajszint	**Működés közben**	66 dB (A) vagy kevesebb
	Készenléti módban	53 dB (A) vagy kevesebb
Környezeti feltételek	**Működés közben**	Hőmérséklet: 20–32 °C (68–89,6 °F), páratartalom: 35% – 80% RP (páralecsapódás nélkül)
	Üzemen kívül	Hőmérséklet: 5–40 °C (41–104 °F), Páratartalom: 20–80% RP (páralecsapódás nélkül)
Mellékelt tételek		Dedikált állvány, szoftver (VersaWorks, Roland DG Connect), tápkábel, nyomathordozó-felvevő egység, nyomathordozó-tartók, cserepenge a szétválasztókéshez, tisztítófolyadék-palack karbantartáshoz, leeresztőpalack, felhasználói kézikönyv stb.