Roland

TrueVIS
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЙ ПРИНТЕР

XP-640

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВОЕЙ ПЕЧАТИ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

КАЧЕСТВО TRUEVIS

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Быстрая работа

- Две смещенные печатающие головки оптимизируют производство при скорости печати до 76,1 м^2/ч.
- Производят более мелкие капли с высокой плотностью, обеспечивая улучшенное разрешение печати за меньшее количество проходов.
- Усовершенствованные функции позволяют повысить эффективность и оптимизируют рабочий процесс для достижения максимальной производительности.

Яркие, детализированные принты

- Стабильная печать ярких, детальных изображений с насыщенными правильными цветами TrueVIS.
- Чернила D-EA2 и TH, включая оранжевые, зеленые и новый оттенок красных, обеспечивают исключительно широкую цветовую гамму.
- Предустановка True Rich Color 3 для получения реалистичных изображений и точных цветов.

Простота использования, эффективность и надежность

- 7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей обеспечивает быстрый и интуитивно понятный доступ.
- Самые низкие эксплуатационные расходы в своем классе - снижение расхода чернил и эксплуатационных затрат повышает прибыльность.
- Легендарная надежность, сервисное обслуживание и поддержка Roland DG.

Подробнее на сайте www.rolanddg.eu

Дополнительные функциональные возможности

+ Новая автоматическая система подмотки позволяет быстро и легко загружать материалы, экономя ваше время и усилия.
+ ПО обработки растровых изображений VersaWorks для простого управления печатной продукцией. Доступ к приложению Roland DG Connect, которое предоставляет подробную информацию о работе ваших принтеров и помогает поддерживать их оптимальную работу.
+ Новая функция резки перфорированных листов упрощает добавление перфорации при подаче большого объема печатных материалов в систему подмотки.
+ Автоматическая регулировка зазоров использует технологию оптической регистрации TrueVIS для определения зазоров, регулировки и калибровки.

Технические характеристики

		XP-640
Способ печати		Пьезоэлектрическая струйная печать
Габариты		2886 мм × 748 мм × 1415 мм
Вес		189 кг
Носители	**Ширина**	От 259 до 1625 мм
	Толщина	Макс. 1,0 мм с подложкой
	Внешний диаметр рулона	Макс. 250 мм
	Вес рулона	Макс. 45 кг
	Диаметр втулки рулона	76,2 мм или 50,8 мм
Чернила	**Тип**	Экосольвентные чернила (D-EA2 или TH), картридж объемом 500 мл
	Цвета	Восемь цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный, серый, зеленый, оранжевый и красный) Четыре цвета (голубой, пурпурный, желтый и черный)
Ширина печати		Макс. 1615 мм
Разрешение		Макс. 1800 точек на дюйм
Возможности установления связи		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, автоматическое переключение)
Функция энергосбережения		Функция автоматического перехода в спящий режим
Номинальное напряжение		100-120/ 220-240 В перем. тока 50/ 60 Гц 8,9/4,5 А
Потребление энергии	**В процессе эксплуатации**	Прибл. 1180 Вт
	Спящий режим	Прибл. 50 Вт
Уровень акустического шума	**В процессе эксплуатации**	66 дБ (A) или меньше
	В режиме ожидания	53 дБ (A) или меньше
Рабочая среда	**В процессе эксплуатации**	Температура: от 20 до 32°C; влажность: от 35 до 80% отн. влажности (без образования конденсата)
	В состоянии простоя	Температура: от 5 до 40 °C; влажность: от 20 до 80 % отн. вл. (без образования конденсата)
Комплект поставки		Специальная подставка, программное обеспечение (VersaWorks, Roland DG Connect), шнур питания, устройство подмотки материала, держатели материала, запасное лезвие для отрезного ножа, бутылка для очищающей жидкости для выполнения техобслуживания, бутылка для слива, руководство по эксплуатации и проч.